RackPro Надежные решения для бизнеса

Таблица совместимости аксессуаров для напольных настенных серверных шкафов и открытых стоек 19"

Модель	Описание	серия EC		серия SG		серия SE		AW	DW	DK-2	OR-2
		глубина 800мм	глубина 1000мм	глубина 800мм	глубина 1000мм	глубина 800мм	глубина 1000мм	глубина 600мм	глубина 600мм		
Монтажные полки, Полки для клавиатуры, Ящики											
RPS-650	Выдвижная полка, перфорированная, глубина 650мм, нагрузка до 40кг, высота 1U	V	V	V	V	V	V				
RPS-800B	Выдвижная полка, перфорированная, глубина 800мм, нагрузка до 40кг, высота 1U	V	V	V	V	V	V				
RP-600D	Полка перфорированная, глубина 350мм, монтаж между направляющими до 350-450мм, нагрузка до 40кг, высота 1U							V	V		
RP-800D	Полка перфорированная, глубина 550мм, монтаж между направляющими до 550-650мм, нагрузка до 40кг, высота 1U	V		V		V				V	V
RP-1000D	Полка перфорированная, глубина 650мм, монтаж между направляющими до 650-750мм, нагрузка до 40кг, высота 1U		V		V		V			V	V
RP-1200D	Полка перфорированная, глубина 740мм, монтаж между направляющими до 740-840мм, нагрузка до 40кг, высота 1U		V		V		V			V	V
RP-1U350	Консольная перфорированная полка, глубина 350мм, нагрузка до 20кг, высота 1U	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
RP-2U350	Консольная перфорированная полка, глубина 350мм, нагрузка до 20кг, высота 2U	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
RP-600	Полка перфорированная, глубина 600мм, нагрузка до 50кг, высота 1U	V	V	V	V	V	V				
RP-650	Полка перфорированная, глубина 650мм, нагрузка до 50кг, высота 1U	V	V	V	V	V	V				
RP-750	Полка перфорированная, глубина 750мм, нагрузка до 50кг, высота 1U		V		V		V				
LDL38	Опорные уголки для поддержки оборудования L-TYPE, длина 380мм, нагрузка до 30кг, высота 1U							V	V		
LDL55	Опорные уголки для поддержки оборудования L-TYPE, длина 550мм, нагрузка до 30кг, высота 1U	V	V	V	V	V	V				
LDL70	Опорные уголки для поддержки оборудования L-TYPE, длина 700мм, нагрузка до 30кг, высота 1U	V	V	V	V	V	V				
LDL80	Опорные уголки для поддержки оборудования L-TYPE, длина 800мм, нагрузка до 30кг, высота 1U		V		V		V				
LDL96	Опорные уголки для поддержки оборудования L-TYPE, длина 960мм, нагрузка до 30кг, высота 1U		V		V		V				
RP-KBD	Полка 19" RP-KBD, выдвижная для клавиатуры, высота 1U	V	V	V	V	V	V				
RP-DR1U650	Ящик 19" выдвижной RP-DR1U650, высота 1U, глубина 650мм, черный	V	V	V	V	V	V				
Системы охлаждения, аксессуары для систем охлаждения											
TT-DTU	Модуль контроля и поддержания температуры, дисплей, высота 1U	V	V	V	V	V	V	V	V		
FSDY2F	Вентиляторная полка, 2 вентилятора 120мм, 220V, высота 1U	V	V	V	V	V	V	V	V		
FSDY2F	Вентиляторная полка, 2 вентилятора 120мм, с температурным датчиком и модулем поддержания температуры, 220V, высота 1U	V	V	V	V	V	V	V	V		
FSDY2FN	Вентиляторная полка, 2 вентилятора 120мм, 220V, высота 1U	V	V	V	V	V	V	V	V		
FSDY4F	Вентиляторная полка, 4 вентилятора 120мм, 220V, высота 1U	V	V	V	V	V	V	V	V		
FSDY4FN	Вентиляторная полка, 4 вентилятора 120мм, 220V, высота 1U	V	V	V	V	V	V	V	V		
FSDY3AF	Вентиляторный модуль, 3 вентилятора 120мм, 220V, высота 4U	V	V	V	V	V	V	V	V		
Кабельные органайзеры											
DUCT1U	Кабельный органайзер, высота 1U	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
DUCT2U	Кабельный органайзер, высота 2U	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
CM-008	Кабельный органайзер, высота 1U	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
RingPL1U	Кабельный органайзер, высота 1U	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
RingPL2U	Кабельный органайзер, высота 2U	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Ring1U	Кабельный органайзер, высота 1U	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Ring2U	Кабельный органайзер, высота 2U	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
DUCTFPL1U	Кабельный органайзер, высота 1U	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
DUCTFPL2U	Кабельный органайзер, высота 2U	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
BRUSH1U	Кабельный органайзер со щеточным вводом, высота 1U	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
CABLETRAY6-14U	Щеточный ввод для кабелей, монтаж в пол			V	V	V	V				
Горизонтальные блоки розеток											
NR-PDU8-U	Блок на 8 евророзеток, горизонтальный, 16 А, с выключателем, алюминиевый корпус, без шнура питания	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
NR-PDU8-18U	Блок на 8 евророзеток, горизонтальный, 16 А, с выключателем, алюминиевый корпус, шнур питания 1.8м, вилка IEC 320 C14	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
NR-PDU8-30U	Блок на 8 евророзеток, горизонтальный, 16 А, с выключателем, алюминиевый корпус, шнур питания 3.0м, вилка IEC 320 C14	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
NR-PDU8-50U	Блок на 8 евророзеток, горизонтальный, 16 А, с выключателем, алюминиевый корпус, шнур питания 5.0м, вилка IEC 320 C14	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
NR-PDU8-18	Блок на 8 евророзеток, горизонтальный, 16 А, с выключателем, алюминиевый корпус, шнур питания 1.8м, евровилка	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
NR-PDU8-30	Блок на 8 евророзеток, горизонтальный, 16 А, с выключателем, алюминиевый корпус, шнур питания 3.0м, евровилка	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
NR-PDU8-50	Блок на 8 евророзеток, горизонтальный, 16 А, с выключателем, алюминиевый корпус, шнур питания 5.0м, евровилка	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
NR-PDU8C13-U	Блок на 8 розеток IEC 320 C14, горизонтальный, 16 А, с выключателем, алюминиевый корпус, без шнура питания	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
NR-PDU8C13-18U	Блок на 8 розеток IEC 320 C14, горизонтальный, 16 А, с выключателем, алюминиевый корпус, шнур питания 1.8м, вилка IEC 320 C14	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
NR-PDU8C13-30U	Блок на 8 розеток IEC 320 C14, горизонтальный, 16 А, с выключателем, алюминиевый корпус, шнур питания 3.0м, вилка IEC 320 C14	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
NR-PDU8C13-50U	Блок на 8 розеток IEC 320 C14, горизонтальный, 16 А, с выключателем, алюминиевый корпус, шнур питания 5.0м, вилка IEC 320 C14	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
NR-PDU8C13-18	Блок на 8 розеток IEC 320 C14, горизонтальный, 16 А, с выключателем, алюминиевый корпус, шнур питания 1.8м, евровилка	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
NR-PDU8C13-30	Блок на 8 розеток IEC 320 C14, горизонтальный, 16 А, с выключателем, алюминиевый корпус, шнур питания 1.8м, евровилка	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
NR-PDU8C13-50	Блок на 8 розеток IEC 320 C14, горизонтальный, 16 А, с выключателем, алюминиевый корпус, шнур питания 5.0м, евровилка	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Вертикальные блоки розеток											
PDU16C13-8000-AV	Вертикальный блок силовых розеток, 32 А, 230 В, 16 розеток типа C-19, с цифровым индикатором напряжения, силы тока; шнур питания 3 м с вилкой IEC 309, 32А 250 В. Размеры, ВхШхГ: 756 мм х 62 мм х 44.5 мм	V	V	V	V	V	V				
PDU16C13-8000-SP	Вертикальный блок силовых розеток, 32 А, 230 В, 16 розеток типа C-19, с устройством защиты от импульсных (грозовых) перенапряжений с индикацией; шнур питания 3 м с вилкой IEC 309, 32А 250 В. Размеры, ВхШхГ: 756 мм х 62 мм х 44.5 мм	V	V	V	V	V	V				
Фальш-панели											
BLPanel1U	Фальш-панель, заглушка, высота 1U	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
BLPanel2U	Фальш-панель, заглушка, высота 2U	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
BLPanel3U	Фальш-панель, заглушка, высота 3U	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
BLPanel4U	Фальш-панель, заглушка, высота 4U	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Заземление											
312012	Провод для заземления, длина 300мм	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Патч-Панели											
RP-2402U106	Патч-панель 19" (1U), 24 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, с задним кабельным организатором	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
RP-2402U104	Патч-панель 19" (1U), 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, с задним кабельным организатором	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
RP-4802U106	Патч-панель 19" (1U), 24 портов RJ-45, категория 6, Dual IDC, с задним кабельным организатором	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Крепеж											
20BOLTSNUTSM6	Комплект крепежа: винт, гайка,шайба, М6, 20шт	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
50BOLTSNUTSM6	Комплект крепежа: винт, гайка,шайба, М6, 50шт	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V